

Datu lapa

Pamatinformācija

Modelis: APC-12 Portatīvais gaisa kondicionieris ;

Ražotājs / Adrese: Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd.

No.8 Hisense Road, advanced Manufacturing Jiangsha demonstration Park, Jiangmen city,
Guangdong Province, P.R.China.

Trokšņu līmenis: 52 dB(A);

Aukstumaģents: R290 ;

Aukstumaģenta noplūde veicina klimata pārmaiņas. Aukstumaģents ar zemāku globālās sasilšanas potenciālu (GWP) veicinās mazāku globālās sasilšanu nekā aukstumaģents ar augstāku GWP noplūdes gadījumā. Šī iekārta satur aukstumaģentu ar GWP vērtību 285. Tas nozīmē, ka šī aukstumaģenta 1 kg noplūdes gadījumā ietekme uz globālu sasilšanu būs 285 reizēs lielāka nekā veidos CO₂ 1 kg noplūde 100 gadu periodā.

Nekad nemēģiniet patstāvīgi iejaukties aukstumnesēja kontūrā vai pats izjaukt produktu, vienmēr jautājiel specialistiem.

Dzesēšanas režīms

EER: 2,61 ;

Energoefektivitātes klase: A ;

Ražīgums: 3,5 kW;

Enerģijas patēriņš 1,34 kW/60 min. Aktuālais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no iekārtas izvietojšanas un ekspluatācijas apstākļiem.

Apkures režīms

Klimata tips: - ;

SCOP: - ;

Energoefektivitātes klase: - ;

Ražīgums: - kW;

Enerģijas patēriņš - kWh gadā, pamatojoties uz standarta testu rezultātiem. Aktuālais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no iekārtas izvietojšanas un ekspluatācijas apstākļiem.

Sildīšanas jauda SCOP aprēķinam pie atsauces datiem: NA kW.